

Verhuur Honda EU20i Generator stil 2000 Watt

Model: HU-EU20I

Merk: Honda



Een Honda draagbare generator mag dan wel klein zijn, toch zit hij boordevol functies en innovaties die samen zuivere spanning leveren voor gevoelige elektronische buitenapparatuur. Door de combinatie van lichtgewicht materialen, het design en de ergonomische handgreep is deze generator makkelijk op te tillen en te dragen.

Dankzij het unieke Eco-Throttle™ lastgevoelige apparaat gaat het motortoerental omhoog als de belasting toeneemt. Dit gebeurt automatisch en direct, zodat de generator altijd aan de vraag kan voldoen. Dus als u even een koffiepauze wilt inlassen, kunt u gewoon de waterkoker aanzetten zonder dat uw laptop het begeeft. Als het water gekookt is, brengt Eco-Throttle™ het toerental weer stilletjes naar beneden – wat u brandstof en geld bespaart.

Veilig en makkelijk

De praktische aansluitingen en bedieningselementen zorgen voor een makkelijk en snel starten en lopen van de generator; vooral omdat de starter, choke, brandstofkraan, aan-knop en stekkers allemaal op hetzelfde paneel zijn bevestigd. Daardoor gaat het starten en bedienen van de machine makkelijk en handig. En dankzij onze olieniveaubeveiligingstechnologie gaat de motor automatisch uit als het olieniveau onder een veilig niveau komt.

Zuiver vermogen

De draagbare generator is voorzien van een uniek invertersysteem dat zorgt voor een constante stroom zuivere en soepele spanning voor gevoelige apparatuur. Het werd door Honda ontwikkeld in 1987, en werkt samen met een lastgevoelig apparaat dat spanning van topkwaliteit levert en deze aanpast aan de aangesloten apparatuur. En de kwaliteit is net zo goed als de kwaliteit die u thuis gewend bent.

Geen stoorzender

Honda generatoren zijn stiller omdat hun behuizing met geluidsdemping en hun unieke uitlaatdempingssysteem het motorgeluid aanzienlijk dempen. Heel belangrijk als u graag in stilte wilt genieten van de mooie natuur.

Oil alert™

Dit is een handige functie die schade aan uw motor voorkomt door deze automatisch uit te schakelen als het olieniveau te laag wordt.

DC-uitgang

De DC-uitgang levert maximaal 12 ampère voor het opladen van een accu. (U heeft hiervoor wel een optionele kabel nodig).

Lichtgewicht

Onze generatoren zijn niet alleen makkelijk in gebruik, maar ook makkelijk te verplaatsen en op te bergen. Omdat ze zo licht in gewicht zijn, zijn ze makkelijk te verplaatsen, ongeacht de klus die u uitvoert.

Extra stil

Hij is zo stil dat u nauwelijks merkt dat hij er is. De geluidswerende demper, behuizing en akoestische panelen beperken het geluid van de machine aanzienlijk.

Eco-throttle™

Dit is een slimme Honda technologie die automatisch het toerental van de motor aanpast aan de belasting. Dit bespaart brandstof, verlengt de levensduur van de motor en draagt bij aan een stillere werking.

Parallel bedrijf

Met gebruik van de originele Honda parallelkabels kunt u twee EU10i, twee EU20i, twee EU30i, twee EU30is, of twee EU26i generatoren met elkaar verbinden om het vermogen te verdubbelen. Let op: u kunt alleen twee identieke units parallel met elkaar schakelen.

Specificaties Generator :

Spanningsregeling : Inverter

Type : Mono-fase

Max. vermogen (230 V) (W) : 2000

Continu vermogen (230 V) (W) : 1600

Nominale spanning (V) : 230

Nominale frequentie (Hz) : 50

Stroomsterkte (maximaal) (A) : 7

Gelijkstroomuitgang : 12V / 8A

Specificaties Motor :

Model motor : GX100

Motor : 4-takt, OHV, 1 cilinder

Cilinderinhoud (cm³) : 98.5

Boring x slag (mm) : 56 x 40

Motorsnelheid (rpm) : 5.000 max

Koelsysteem : Geforceerde luchtkoeling

Ontstekingsysteem : Transistor

Motoroliecapaciteit (l) : 0,4

Inhoud brandstoftank (l) : 3,6

Nominale bedrijfsduur : 3h50

Startsysteem : Repeteerstart

Geluidsniveau bij werkstation (dB(A)) : 71

Gegarandeerd Geluidsverm. niveau (dB(A)) : 89

Specificaties Afmetingen :

Lengte (mm) : 512

Breedte (mm) : 290

Hoogte (mm) : 425

Gewicht (kg) : 20,7

Deze generator loopt op E5 benzine.

De generator wordt vol afgeleverd en dient vol weer ingeleverd te worden.

[Handleiding](#)