

Verhuur Briteq Spectra3D RGB laser (ILDA)

Model: HU-SPECTRA3D

Merk: Briteq



Dit is de perfecte laser voor degenen die niet kunnen kiezen en het allemaal gewoon willen, zelfs 3D-effecten en ILDA-besturing! ...

Deze opvallende multi-kleuren laser maakt van hoge kwaliteit 25Kpps scanners gebruik, gecombineerd met 4 effectwielen om de meest verbluffende effecten te maken:

80 zeer soepel en zacht bewegende RGB-patronen en bundels om lasergordijnen en nog veel meer te maken

Verbazingwekkend 3D effectpatronen en shows

Ongelooflijke multi-kleuren pooleffect-shows

Het uitbarstingseffect richt de multi-kleuren laserstralen in alle richtingen voor een verbluffende, kamer vullende lasershow

Prachtige voorgeprogrammeerde lasershows voor allerlei toepassingen: clubs, discotheken, loungebar, mobiele DJ, ...

Klasse-III 480 mW RGB-laser gebaseerd op de 80 mW CW groene laser (? = 532 nm), 300 mW blauwe CW laser (? = 450 nm) en 100 mW rode CW laser (? = 638 nm).

Verschillende werkmodi:

DMX-besturing: 1 kanaal of 2 kanalen voor een eenvoudige bediening of 19 kanalen voor een volledige controle

ILDA-modus: sluit de laser aan op een PC met ILDA compatibele interface en gebruik elke professionele lasersoftware om prachtige lasershows, logo's, enz. te maken

Standalone: geluid gestuurd (ingebouwde microfoon) of automatisch

Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows

Ingebouwde microfoon

3-cijferige LED-display voor eenvoudige menunavigatie

Sleutel bediende aan-/uit-schakelaar en noodschakelaaringang (interlock) voor extra veiligheid

Voldoet aan EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 voor laserveiligheid

Technische Informatie

Mains Input: AC 100~240V, 50/60Hz

Fuse: 250V 1.6A slow blow (20mm glass)

Total Power consumption: 40W

Scanner: 25Kpps

Sound Control: Internal microphone

DMX connections: 3pin XLR male / female

DMX channels: 1 or 19 channels
DMX starting address: 001 à 494
Laser Power:
300mW Blue CW laser (? = 450nm)
100mW Red CW laser (? = 638nm)
80mW Green CW laser (? = 532nm)
Laser radiation class: 3B
Working temperature: 10°C to 40°C
Laser Safety Standard: EN60825-1 2007
Size: 290 x 240 x 110mm
Weight: 4.5kg

Download gebruiksaanwijzing : [Klik hier...](#)