

Verhuur BRITEQ BT-THEATRE 100EC Mk2 Theaterspot 100W LED 3200K

Model: HU-BT100EC

Merk: Briteq



Erg interessant geprijsde LED theater spot voorzien van een manuele 10° ~ 50° zoom.

- Erg interessant geprijsde LED theater spot voorzien van een manuele 10° ~ 50° zoom.
- Niet enkel geschikt voor gebruik in theaters maar ook voor belichting in showrooms, winkels, beursstanden, verhuur firma's ...
- Met zijn krachtige 100W witte COB is dit een perfecte vervanger voor een traditionele 1000W halogeen theaterspot: max 7800 lux @ 2m (beam 10°)
- Filterhouder voor gebruik van kleurenfilters en **barndoors inbegrepen**
- Geen dure en zware dimmerpacks meer nodig!
- De 3200K kleurtemperatuur en hoge CRI-waarde van 85 zorgen voor natuurlijke kleuren
- LCD-scherm voor het selecteren van meerdere werkingsmodi:
 - Zelfstandige (master) modus : instellen dimmer + strobe (indien nodig)
 - Master/slave modus: meerdere projectoren werken verbonden waarbij de eerste in de rij de anderen aanstuurt.
 - DMX-aansturing via 1kanaal: dimmer
 - DMX-aansturing via 2kanalen: dimmer + strobe
- Reactietijd van de lamp selecteerbaar: halogeen lamp (trage reacties), led (snelle reacties)
- Vier dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kurve
- Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus (laatste stand onthouden)
- De behuizing is deels opgebouwd uit zwart geanodiseerd aluminium profiel, voorzien van een stevige ophangbeugel.
- Neutrik PowerCON in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van verschillende eenheden.
- Beide 3-polige & 5-polige DMX-in/uitgangen voor maximale compatibiliteit.
- Zeer geluidsarme ventilatorkoeling (31dB @ 1m)

Algemeen : Toepassing: Stage & Rental, Theatre

Algemeen : Afmetingen (cm): 27.8 x 30.5 x 33.6 cm

Algemeen : Gewicht (kg): 6.2

Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz

Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 125
Algemeen : Kleur: black
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: optional standard clamp
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : manueel: Nee
Controle : Master/Slave: Ja
Controle : DMX MSL: Nee
Controle : autonoom: fixed
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : maximum DMX kanalen: 2
Licht : type fitting: geen
Licht : Lux: 7800 lux @ 2m (beam angle : 10°)
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 3200
Licht : CRI: 85
Licht : kleuren: Wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Nee
licht : focus: Geen
Licht : zoom: Manual
Licht : iris: Nee
Licht : frost effect: Nee
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 10
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 50
Licht : min. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3.6
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 3.6
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Brand: BRITEQ
EANCode: 5420025660082

[BT-THEATRE 100EC Mk2+WHITE Manual](#)

[BT-THEATRE 100EC \(Mk2\) EC declaration](#)

[BT-THEATRE_100E PDF leaflet Deutsch](#)

[BT-THEATRE_100E PDF leaflet English](#)

[BT-THEATRE_100E PDF leaflet Français](#)

[BT-THEATRE_100E PDF leaflet Nederlands](#)