

Verhuur Odin T8A - Line-Array Satellite

Model: HU-T8A

Merk: Odin



- Celestion-onderdelen
- Waveguide voor optimaal richten van de lage en middenfrequenties
- 3-punts ophangingssysteem voor 1 persoon
- Met DSP geoptimaliseerde versterking garandeert grootste betrouwbaarheid
- Multi-voltagevoeding met actieve PFC

De Odin Audiosystems line array is ontwikkeld in Nederland door professionals voor professionals, maar is daarom niet minder geschikt voor de wat minder ervaren gebruiker. De software waarmee aangepaste ingebouwde voorinstellingen kunnen worden gedefinieerd, biedt ongekennde mogelijkheden en zorgt ervoor dat dit systeem ook op professioneel niveau inzetbaar is. Het ontwerp van de kasten zorgt voor de best mogelijke akoestische resonantie in het low/mid- en mid-bereik voor een optimale verspreiding van het geluid, zelfs bij lager volume. In combinatie met Celestion®-luidsprekers biedt Odin Audiosystems karakter, geweldige functies en schaalbaarheid voor een heel interessante prijs.

Bij het ontwerp en de productie van de Odin 2-wegs fully active Array T-8A-satelliet lag de focus op het creëren van dual-kwaliteit. De geluidskwaliteit is heel belangrijk. Hiertoe is de T-8A uitgerust met 2x8" Neodymium MID-woofers en 2x1" Celestion Neodymium-compressiedrivers. Een speciaal ontworpen Waveguide en DSP geoptimaliseerde versterking garanderen grootste betrouwbaarheid. Even belangrijk is de behuizing zelf. Deze is gemaakt van hoogwaardige materialen om de unit te beschermen tijdens montage, transport en gebruik. Kosten noch moeite zijn gespaard om de perfecte behuizing te creëren voor deze satelliet: de behuizing is gemaakt van stevig 18-mm berkenmultiplex en is voorzien van een handig 3-punts ophangingssysteem.

[Main uitgang connector](#)

[Main uitgangen](#)

[Versterker Piek uitgangsvermogen](#)

[Laagdriver vermogen](#)

[Versterker RMS uitgangsvermogen](#)

[Hoogdriver vermogen](#)

[Mono ingangen](#)

[3pole XLR](#)

[1](#)

[3200 W](#)

[650 W](#)

[800 W](#)

[150 W](#)

[1](#)

Mono ingangsconnector	3pole XLR
Compressie driver diameter	1 "
Crossover filter hoog	1.600 Hz
Woofer diameter	8 "
Woofer spreekspoel diameter	2 "
Woofer magneet type	Neodymium
Spreidingshoek horizontaal	100 °
Compressie driver spreekspoel	1.75 "
Compressie driver magneet type	Neodymium
Spreidingshoek vertikaal	10 °
Frequency Response (-3dB) Minimum	80 Hz
Crossover filter laag	90 Hz
Frequency Response (-3dB) Maximum	19000 Hz
Dempingsfactor	200 :1
Signaal - ruisverhouding	> 90dB
THD Vervormingsniveau	< 0.5%
AD/DA converter Sample Rate	48 kHz
Versterker technologie	Class AB & D
Speaker systeem	2-Way Line-Array
Speaker gevoeligheid	97 dB
Max. SPL op 1 meter	129 dB
DSP processor bitrate	32 bit
Fase draaier	Yes
Parametrische uitgangs equalizer	8 Bands
Crossover steilheid	24
Equalizer bereik	30 dB
Crossover filter types	Butterworth
Gebruikers presets	Yes
Gebruikers presets capaciteit	10
Besturings mode	PC Software, Stand Alone
Vermogensconnector uitgang	PowerCON Grey
Data uitgangsconnector	etherCON
Data ingangsconnector	etherCON
Zekering	5 A
Vermogensconnector ingang	PowerCON Blue
Voeding	100-240VAC 50-60Hz
Vermogensverbruik	1.15 W
Kleur	Black
Afwerking	Painted
Materiaaldikte	18 mm
Materiaal	Wood
Gewicht	22.5 kg
Breedte (mm)	635 mm
Lengte (mm)	468 mm
IP waarde	IP20(indoor use only)
Hoogte (mm)	300 mm
Speaker handvaten	Left side, Right side
Elektronische beveiliging	Convection-fan, Digital limiter, Overload, Thermal
LED indicators	Clip, Data connect, Power, Protect, Signal
Polemount	Optional 35mm polemount
Montage opties	3-Point Suspension
Ophang opties	Flying, Stacking
Veiligheidsstandaard	CE, EMC, ETL, FCC, LVD, RoHS
Meegeleverde kabels	None
Meegeleverde accessoires	User Manual
Meegeleverde rigging	None
D3900_MANUAL_GB_V2.pdf	
D3900_MANUAL_NL_V1.pdf	