

Verhuur Briteq BT-THEATRE 200TW 200W 2800-6000K 12-56 zoom

Model: HU-BT200TW

Merk: Briteq



Krachtige 200W LED theater / TV Fresnel met afstembaar wit variërend van 2800K tot 6000K, gecombineerd met een uitzonderlijke fotometrische/prijs verhouding en een goede lichtopbrengst!

- Krachtige 200W LED theater Fresnel met **regelbare kleurtemperatuur**.
- Dubbele LED (100W 2800K + 100W 6000K) voor regelbaar wit met CCT variërend van 2800K tot 6000K !
- De perfecte all-round projector voor TV-werk, theater, verhuur, beursstanden!
- Uitzonderlijke fotometrische / prijsprestaties: CRI/Ra > 96, TLCI > 98, CQS > 96, Rf > 94, Rg > 100 (@3000K)
- Handmatige aanpassing van de stralingshoek: 12° ~ 56° (veldhoek: 20° ~ 67°)
- Handmatige CCT-voorinstellingen tijdens gebruik in standalone: 2800K, 3000K, 3200K, 4000K, 4300K, 5600K, 6000K
- Kleurframe voor gebruik van kleurfilters en barndoor met acht bladen inbegrepen.
- Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
- Zeer stille werking: temperatuurgeregelde, stille koelventilator.
- Lcd-scherm om gemakkelijk door het instellingenmenu te navigeren!
- Manuele of DMX-besturing: 5 verschillende kanaalmodi (8-bit en 16-bit dimmen) voor maximale flexibiliteit.
- Kan gebruikt worden in 1 kanaals DMX-modus, met CCT-voorinstelling.
- Klaar voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX DONGLE inpluggen! (Briteq® -code: B04645)
- Flikkervrije TV-opnames dankzij instelbare refresh rate van de LED's: 600 Hz tot 4800 Hz!
- Handmatige regeling voor dimmen en zoomen/scherpstellen: voor gemakkelijke uitlijning van de projectors op het podium en gebruik bij standenbouw.
- Instelbaar lampgedrag: halogeenlamp (langzaam) of led (snel).
- Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme.
- In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi manueel, black-out en laatste signaal bevriezen.
- RDM voor instellen en monitoring op afstand: DMX-adressering, kanaalmodus, temperatuur, ...
- Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
- Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
- 3 & 5-pens DMX en in-/uitgangen, alsook vergrendelbare PowerCON® compatibele connectoren voor gemakkelijk doorlussen.

Algemeen : Afmetingen (cm): See drawing

Algemeen : Gewicht (kg): 7.2
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 105
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: M12
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : modes: standalone fixed, manual, DMX
Controle : protocol: DMX, Wireless DMX, RDM
Controle : programmeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : minimum DMX kanalen: 1
Controle : maximum DMX kanalen: 5
Licht : type fitting: Nee
Licht : Lux: 1850 (@ 5m beam 12°)
Licht : lamp: COB
Licht : min. kleurtemperatuur (K): 2800
Licht : max. kleurtemperatuur (K): 6000
Licht : CRI: 95
Licht : kleuren: Wit, Koud wit, Warm wit
Licht : kleuren mengen: Ja
Licht : functies: manuele focus, manuele zoom
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 12
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 56
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 4,8
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, wireless DMX optional, usb, PowerCon® or compatible
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, usb, PowerCon® or compatible
Merk: BRITEQ
EANCode: 5420025660303

[BT-THEATRE 200TW - Manual NL](#)

[BT-THEATRE 200TW - EC Declaration](#)

[BT-THEATRE_200T PDF leaflet Nederlands](#)