

Verhuur Epson EB2250U 5000 Ansilumen WUXGA / High definition / Full HD beamer

Model: HU-EB2250U

Merk: CS



Onze superheldere nieuwe zakelijke projector biedt een buitengewone helderheid van 5000 lumen en Full HD-resolutie. De EB-2250U is ontworpen voor de projectie van een schaalbare beeldformaat tot maximaal 300 inch

Techniek

Projectiesysteem

3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter

LCD-paneel

0,76 inch met D10

Afbeelding

Lichtopbrengst gekleurd licht

5.000 Lumen- 3.800 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4

Lichtopbrengst wit licht

5.000 Lumen - 3.800 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020

Resolutie

WUXGA

High definition

Full HD

Beeldverhouding

16:10

Contrastratio

15.000 : 1

Lichtbron

Lamp

Lamp

300 W, 5.000 h Levensduur, 10.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

Trapezecorrectie

Automatisch verticaal: $\pm 30^\circ$, Automatisch horizontaal $\pm 20^\circ$

Videobewerking

10 Bits

Verticale 2D refresh frequentie

200 Hz - 240 Hz

Kleurenreproductie

tot 1,07 miljard kleuren

Optiek

Projectieverhouding

1,38 - 2,28:1

Zoom

Manual, Factor: 1 - 1,6

Lens

Optisch

Projectieformaat

50 inch - 300 inch

Projectieafstand groothoeklens

1,5 m (50 inch scherm

Projectieafstand telelens

9 m (300 inch scherm

F-nummer projectielens

1,5 - 2

Brandpunt

23 mm - 38,4 mm

Focus

Handmatig

Offset

10 : 1

Connectiviteit

USB-display-functie

3 in 1: beeld / muis / geluid

Aansluitingen

USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (2x), Composiet in, RGB in (2x), RGB uit, MHL, Stekkeraansluiting uit, Stekkeraansluiting in (2x), Draadloos LAN b/g/g 25 GHz (optioneel), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optioneel)

Smartphone-aansluiting

Ad-hoc / infrastructuur

Geavanceerde functies

Veiligheid

Kensington-bescherming, Veiligheidsstang, Toetsenbordblokkering, Beveiligd met wachtwoord, Hangslot, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging

2D-kleurmodi

Dynamisch, Bioscoop, Presentatie, sRGB, Schoolbord, DICOM SIM

Features

AV-schuifregelaar voor dempen, Automatische inschakeling, Automatische ingangkeuze, Automatische trapezecorrectie, CEC-compatibel, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met documentencamera, Screen-fit, Beeld bevroren, Gesture Presenter, Startscherm, JPEG-viewer, Lamp met lange levensduur, MHL audio/video-interface, Netwerkadministratie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, Projectieapp voor Chromebook, Quick Corner, Diapresentatie, Split-screen-functie, iProjection-app

Kleurenmodi

Bord, Dynamisch, Foto, Presentatie, sRGB, DICOM SIM

Projector control

via: AMX, Crestron (netwerk), Control4

Algemeen

Energieverbruik

405 Watt, 323 Watt (spaarstand), 0,5 Watt (in stand-by modus), On mode power consumption as defined in JBMS-84 341 Watt

Voedingsspanning

AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Afmetingen

377? x 291 x 110 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht

4,6 kg

Geluidsniveau

Normaal: 39 dB (A) - Spaarmodus: 29 dB (A)

Temperatuur

Bedrijf 5° C - 40° C, Opslag -10° C - 60° C

Luchtvochtigheid

Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%

Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving met vettige rook of waar olieachtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen.

Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.

Bijgeleverde software

EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection

Opties

Air filter, Ceiling mount, Aansluit- en bedieningskast, Documentcamera, Externe luidspreker, HDBaseT Zender, Draagtas van zacht materiaal, Spare lamp, Visualiser camera, WP System - ELPWP20, Draadloze LAN-unit, Wireless transmitter - ELPWT01

Luidspreker

16 Watt

Bijgeleverde accessoires

HDMI Cable 1.8m, Hoofdapparaat, Stroomkabel, Afstandsbediening incl. batterijen, Safety Cable, Software (CD), Gebruikershandleiding (cd-rom), Warranty card

Type ruimte/toepassing

Bestuurskamer, Grote vergaderruimte/auditorium

Plaatsing

Aan plafond bevestigd, Desktop

Colour

Wit/zwart

De projectiemodus wijzigen via de afstandsbediening

U kunt de projectiemodus wijzigen om het beeld verticaal te spiegelen.

a Schakel de projector in en geef een beeld weer.

b Houd de knop [A/V Mute] op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt.

Het beeld verdwijnt kort en verschijnt opnieuw verticaal gespiegeld.

Om de projectie terug te zetten naar de originele modus, houdt u de knop [A/V Mute] opnieuw 5 seconden ingedrukt.

De projectiemodus wijzigen via de menu's

Via de menu's van de projector kunt u de projectiemodus wijzigen om het beeld verticaal en/of horizontaal te spiegelen.

a Schakel de projector in en geef een beeld weer.

b Druk op het bedieningspaneel of de afstandsbediening op [Menu].

c Selecteer het menu Uitgebreid en druk op [Enter].

d Selecteer Projectie en druk op [Enter].

e Selecteer een projectiemodus en druk op [Enter].

f Druk op [Menu] of [Esc] om de menu's af te sluiten.

Een verduidelijking vind u ook in onze afbeeldingen

Bezoek de website van Epson voor meer ondersteuning :
https://www.epson.nl/nl_NL/support/sc/epson-eb-2250u/s/s1511

[Handleiding](#)