

Verhuur Odin SF-12A - 12" Side Fill speaker

Model: HU-SF12A

Merk: Odin



Omschrijving

De DAP Odin Line Array Series is een veelzijdig geluidssysteem dat geschikt is voor high-energy binnen- en buitenevenementen voor maximaal 2500 bezoekers. Het is een schaalbare en verhuurvriendelijke oplossing voor zowel stacks als gevlogen opstellingen, geschikt voor vrijwel elke locatie van elke omvang. Odin-systemen hebben een robuust ontwerp en kunnen een buitengewone geluidskwaliteit leveren tegen een ongekend lage prijs. Met DAP Odin kunnen DJ's, bands, acteurs en andere artiesten snel en gemakkelijk een diepe en krachtige bas, subtiele instrumentdetails en authentieke vocale emoties creëren.

De Odin Active Series is een reeks actieve line array satellieten (T-8A), actieve line array subwoofers (S-18A en S-218A) en actieve full-range luidsprekers (SF-12A en SF-15A). De DSP-instellingen van elke luidspreker(groep) in een opstelling kunnen via een netwerk vanaf een laptop worden aangepast. Op de CL-4 netwerkinterface kunnen maximaal 48 eenheden worden aangesloten. Celestion componenten, DSP optimalisatie en klasse D versterkers zorgen voor een uitstekende geluidskwaliteit in elke locatie en opstelling.

Meerdere stack- en vliegoplossingen zijn beschikbaar met speciale flybars, stack bars, paalmontageadapters en fly towers. Veilig vervoer en opslag zijn ook gewaarborgd met speciale flightcases, transporthoezen en een wielplaat. IP-covers beschermen de luidsprekers tegen zware regenval, waardoor ze onder alle omstandigheden betrouwbaar zijn.

De DAP Odin SF-12A is een veelzijdige 12" full-range actieve bi-amp speaker. De Celestion Ferrite-drivers zorgen voor een goed uitgebalanceerd geluid dat geschikt is voor zowel op als buiten het podium. Door zijn stevige, road-ready en extra hoekige behuizing kan hij worden gebruikt als zowel een stage monitor, PA speaker als topspeaker. Een combinatie is mogelijk met de DAP Odin S-18 of S-18A subwoofer. De lage driver heeft een waterbestendige coating om vochtige en buitenomstandigheden aan te kunnen.

De SF-12A is uitgerust met een 800 watt RMS klasse D versterker. Je kunt er maar liefst 128 dB SPL mee produceren op 1 meter afstand. Dit maakt hem meer dan geschikt voor zowel in-fill, out-fill en drum-fill toepassingen alsmede voor delay-luidsprekers. Hij heeft daarnaast een geïntegreerde DSP-processor die vergelijkbaar is met andere actieve Odin-luidsprekers en kan daardoor worden gebruikt met dezelfde editorsoftware.

De SF-serie is voorzien van vele montagemogelijkheden, zowel voor het vliegen als in combinatie met een luidsprekerstatief. Door de draaibare hoorn kan de luidspreker zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst.

Kenmerken

800 W RMS / 128 dB SPL op 1 m
12" Ferrite Celestion lage driver
1,75" Ferrite Celestion compressedriver
Klasse D versterker met geïntegreerde DSP-processor
Bruikbaar als podiummonitor, full-range luidspreker & topluidspreker

Specificaties

Laag driver vermogen: 350 W
Hoog driver vermogen: 130 W
RMS uitgangsvermogen versterker: 800 W
Piek uitgangsvermogen versterker: 3200 W
Mono ingangen: 1
THD Vervormingsniveau: < 0.5 %
Signaal - ruis verhouding: > 90 dB
Versterker technologie: Class D
Speaker systeem: 2-way
Max. SPL / m: 128 dB
Crossover frequentie hoog: 1600 Hz
Laag driver spreekspoel: 3"
Hoog driver spreekspoel: 1.75"
Afstraling horizontaal: 80°
Afstraling verticaal: 60°
Gebruikersinstellingen: Yes
Aantal gebruikersinstellingen: 10
Ingangsspanning: 100-240 VAC 50-60 Hz
Vermogensverbruik: 300 W
Power connector in: powerCON Blue
Data connector in: etherCON
Hoogte (mm): 646 mm
Breedte (mm): 396 mm
Diepte (mm): 379 mm
Materiaal: Plywood
Gewicht: 23.7 kg
Elektronische beveiliging: Convection-fan / Digital limiter / Overload / Thermal

Documenten

[D3930_MANUAL_GB_V1.pdf](#)