

Verhuur Showtec XS2 dubbele moving head 2 x 10W op T balk

Model: HU-XS2

Merk: Showtec



- 2 x 10W bewegendestraal-effect
- Menu met fullcolor-weergave
- 35mm adapter om op verlichtingsstandaard te monteren
- Zeer snelle bewegingen

De XS-2 zijn twee compacte 10W LED-movingheads op een T-balk. Beide stralingshoeken zijn 4 graden, waarmee twee sterke en strakke stralen gecreëerd worden. Beide bewegende koppen hebben 9 gobo's en 7 dichro's, een dimmer, een sluitfunctie en een handmatige focus. Alle functies kunnen afzonderlijk bestuurd worden in de zeer geavanceerde 20-kanaals DMX-personality. De T-bar is voorzien van 16 ingebouwde programma's en in de geluidsgestuurde modus kan de gevoeligheid van 0 t/m 100 ingesteld worden. Beide movingheads hebben een omgekeerde pan-/tiltfunctie en instelbaar pan-/tiltbereik. Alle instellingen zijn gemakkelijk te bereiken met een logische menustructuur op een fullcolor-display. De onderkant heeft een 35mm standaardadapter, waardoor het eenvoudig zonder adapters op een lichtstandaard, maar ook op de vloer of met een beugel aan een truss gebruikt kan worden. De XS-2 is de ideale oplossing voor mobiele DJ's en zorgt voor een fantastische lichtshow met slechts één apparaat. Combineer de XS-2 met een Showtec Compact Lightset (30268) voor een volledige lichtshow!

Output

Lux op 1m: 2 x 31.000 lux

Stralingshoek: 4°

Lichtbron: 2x10W

Elektrisch

Ingangsspanning: 100-240 VAC

Energieverbruik: 65W max. op vol vermogen

Aandrijfstroom LED: 3A

Besturing

On-Board: Kleurendisplay voor automatisch, geluidsgestuurd, master/slave

Besturingsprotocol: DMX512

Besturingspersonalities: 10/17/20 kanalen

Optisch systeem
Dimmer: 0-100%
Stroboscoop: 0-20Hz
Focus: Handmatig

Beweging
Pan: 540°
Tilt: 270°
Pan-/tilt-resolutie: 16-bit
Speciaal: geluidsgestuurd, pan/tilt omkeren, instelbaar pan-/tilt-bereik, master-slaveset 1/2

Gobo's en kleur
Gobo: 9 metalen gobo's + open (niet vervangbaar)
Gobofuncties: Gobo-flow-effect, gobo-shake
Kleuren: 7 dichroic filters + wit
Kleurenfuncties: Vloeierend regenboogeffect

Fysiek
Kleur: Zwart
Behuizing Metaal en vlamvertragend plastic
Fixtureverbinding: XLR-data in/out, IEC-voeding in/out
Statiefadapter: 35mm
Afmetingen (WxBxH): 554 x 221 x 361 mm
Gewicht: 10 kg

Certificatie en veiligheid
Certificatie: CE
Max. omgevingstemperatuur: 40°