

Verhuur Odin S18A - Line-array subwoofer

Model: HU-S18A

Merk: Odin



- CELESTION-woofer
- Krachtige 1,5-kW versterker, klasse D
- Met DSP geoptimaliseerde versterking garandeert grootste betrouwbaarheid
- Multi-voltagevoeding met actieve PFC

Een ander lid van de Odin-familie is de S-18A Active-subwoofer, uitgerust met een 18" Celestion Ferrite Magnet subwoofer met 4" spreekspoel. De behuizing zelf is gemaakt van hetzelfde hoogwaardige materiaal en met dezelfde afwerking als de T-8A Satellite. Met een versterkervermogen van 1500W (continu klasse D) en een piekvermogen van 6000W is de S-18A een echte krachtpatser die altijd topprestaties levert. En dankzij de diverse montageopties kan deze subwoofer in verschillende opstellingen worden gebruikt. Gebruik de optionele M20-buisbevestiging voor een satellietopstelling. Of integreer het optionele stackframe of de flybar en gebruik het 4-punts ophangingssysteem voor een Stack- of Line Array-opstelling, afhankelijk van de locatie.

Systeem: actieve subwoofer, Active Array Element

Versterkervermogen: 1500 W continu klasse D, 6000 W piek

Luidspreker: 18-inch (450 mm) CELESTION, Ferrite Magnet-subwoofer, 4-inch spraakspoel, 1200 W RMS, waterbestendig coating

Frequentierespons (+/- 3 dB): 41 Hz - 110 kHz

MAX SPL @ 1 m: 136 dB

Richtingsgevoeligheid: omnidirectioneel

Koeling: passieve koeling + geforceerde koeling binnen

Audioaansluiting: XLR in- en output

Data-aansluiting: RJ45 in en Link Cascading Connector

Externe bediening: 9 vaste voorinstellingen + 1 bewerkbare voorinstelling, aan-uitschakelaar met lampjes voor clip/SIG/PROT

DSP-processor: 32 bit, 24 bit / 48 kHz audioconversie AD / DA

Elektronische bescherming: thermische /convectieventilator/overbelasting/digitale limiter/compressor

Netvoedingsaansluiting: Neutrik Powercon In en Out

Voeding: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik: 2000 W

Constructie behuizing: 188 mm berkentriplex, waterbestendige zwarte verf, 1,5T metalen rooster met schuim, rubberen poten, twee handvatten, waterbestendige coating
Montage: M20 metalen paalbevestiging, 4-punts ophanging
Afmetingen (LxBxH): 700 x 635 x 665 mm
Nettogewicht: 58,5 kg
Optionele accessoires: Flybar
Adaptor voor paalmontage
Voetjes stapelframe
Flying Pin
DSP-netwerkitterface

[D3901_MANUAL_GB_V2.pdf](#)

[D3901_MANUAL_NL_V1.pdf](#)